

Felhasználói kézikönyv Jogosultsági kulcs kezelés



Jogosultsági kulcsok (Right keys) kezelése az RMS-ben

Ahogy az a master kártya dokumentációjában is olvasható az RMS rendszerben az egyes menüpontok hozzáférése – azaz végrehajthatósága – teljes mértékben egyénre szabható. A menüpont, melyhez az adott felhasználónak nincs jogosultsága, számára nem is látható. A hozzáférések kezelése úgy valósul meg, hogy a felhasználókat csoportokba soroljuk, majd ezeket a csoportokat ruházzuk fel jogokkal. Egy felhasználót egy táblázat segítségével lehet besorolni akár 16 különböző felhasználói csoportba. Az egyes menüpontokat vagy menüpont csoportokat csak az erre jogosult felhasználó (pl.: a rendszer-adminisztrátor, azaz admin) tudja a megfelelő felhasználói csoportokhoz hozzárendelni, vagy tőlük elvenni. A jogosultsági kulcsok kezelését szolgáló menüpontokban az alábbi billentyűparancsok használhatóak:

- + / p / P: az adott felhasználó, vagy menü felhasználói csoporthoz adása
- - / m / M: az adott felhasználó, vagy menü törlése a felhasználói csoportból
- x / X / Space, Tab: a menü ↔ felhasználói csoport, vagy felhasználó ↔ felhasználói csoport hozzárendelésének átlépése, az érték változatlan marad
- Enter: az adatbevitel megszakítása, a billentyű lenyomása előtt megadott értékek elmentésre kerülnek, a további beállítások nem változnak
- Esc: az adatbevitel megszakítása, egyetlen bevitt adat sem kerül elmentésre

Az itt bemutatott példák áttekintést adnak a jogosultsági kulcsok kezelésének módjáról.

1. Egy új, guest nevű felhasználó létrehozása

```
1. Administrator Menu
   |
   | 2. User Settings
```

User Settings [12]

```
-----
1. Admin <admin>
2. User <guest>
```

2. Egy új, Guests nevű felhasználói csoport létrehozása

```
1. Administrator Menu
   |
   | 3. User Groups
```

User Groups [13]

```
-----
0. Admin Group <Admin>
1. User Group <Guests>
```


